COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:59

Link do produktu: https://copy-tech.com.pl/niszczarka-kobra-3001-hs-6-es-p-292.html



Niszczarka Kobra 300.1 HS-6 ES

Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Kobra**
Szerokość wejścia	**310 mm**
Ilość niszczonych kartek	**5**
Pojemnik na ścinki	**110 litrów**
Wielkość ścinka	**0,8×5 mm**

Opis produktu

Niszczarka z serii Kropka.
Wszystkie modele Kobra Kropka wyposażone zostały w napęd łańcuchowy z przekładniami wykonanymi ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, eliminujący przerwy na chłodzenie silnik, przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę oraz oszczędzający energię system Energy Smart. Drewniane obudowy szafkowe na kółkach, umożliwiają wygodne przesuwanie urządzeń.

Specyfikacja niszczarki Kobra 300.1 HS-6 ES

- szerokość wejścia: 310 mm
- wielkość ścinka: 0,8×5 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-7/ F-3
- niszczy: zszywki, spinacze
- pojemność kosza: 110 l
- wymiary: 530x430x920 mm
- system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa szafkowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

Rodzaj cięcia	ścinki
Ilość niszczonych kartek	5 (70g)
Niszczone nośniki danych	zszywki, spinacze
Szerokość wejścia (mm)	310
Szerokość cięcia (mm)	0,8×5
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	6
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-7/ F-3
Automatyczny Start/Stop	tak
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	tak
Optyczny wskaźnik napełnienia worka	tak
Praca ciągła 24h na dobę	tak

COPY-TECH
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ul. Świętojańska 6/3
15-082 Białystok
NIP: 5422597425

E-mail: serwis@copy-tech.com.pl
Telefon: 85 741 22 42 kom.604 216 021 kom. 665 228 377

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Poziom hałasu (dB)	58-61
Moc (W)	600
Objętość pojemnika (litry)	110
Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm)	530x430x920
Waga (kg)	41
Automatyczne oliwienie noży	nie
Automatyczny podajnik papieru	nie

Masz pytania?
Zadzwoń do nas.
85 741 22 42
604 216 021
665 228 377
609 068 590
serwis@copy-tech.com.pl